

KERNEBOREMASKINE
PROFIPLUS


MAB 825

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	110 x 220 x 54
Kernebor kort	30 mm.
lang	55 mm.
lang	75 mm.
ekstra lang	110 mm.
Max. boreddybde i stål (mm.)	30/55 ⁽¹⁾ 110 ⁽²⁾
Spiralbor max. Ø (mm.)	31,75
Forsænker max. Ø (mm.)	50
Oprømning max. Ø (mm.)	31,75
Gevindskæring	M30
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	25,0
Art. nr.	MAB 825
DKK	24.200,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
AUTOMATISK TILSPÆNDNING
PROFISPEZIAL


MAB 825V

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	110 x 220 x 54
Kernebor	(Automatisk tilspændning)
kort	30 mm.
lang	55 mm.
Kernebor	(Manuel tilspændning)
kort	30 mm.
lang	55 mm.
Max. boreddybde i stål mm.	30/55
Spiralbor max. Ø mm.	(Manuel tilspændning)
Spiralbor max. Ø mm.	(Automatisk tilspændning)
Forsænker max. Ømm.	(Manuel tilspændning)
Oprømning max. Ø mm.	(Automatisk tilspændning)
Gevindskæring	(Manuel tilspændning)
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	34,0
Art. nr.	MAB 825V
DKK	53.600,00
Lager	✓



MAB 845

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	110 x 220 x 54
Kernebor kort	30 mm.
lang	55 mm.
lang	75 mm
ekstra lang	110 mm.
Max. boreddybde i stål (mm.)	30/55 ⁽¹⁾ 110 ⁽²⁾
Spiralbor max. Ø (mm.)	31,75
Forsænker max. Ø (mm.)	50
Oprømning max. Ø (mm.)	31,75
Gevindskæring	M30
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	25,0
Art. nr.	MAB 845
DKK	25.400,00
Lager	✓



MAB 845 V

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	110 x 220 x 54
Kernebor	(Automatisk tilspændning)
kort	30 mm.
lang	55 mm.
Kernebor	(Manuel tilspændning)
kort	30 mm.
lang	55 mm.
Max. boreddybde i stål mm.	30/55
Spiralbor max. Ø mm.	(Manuel tilspændning)
Spiralbor max. Ø mm.	(Automatisk tilspændning)
Forsænker max. Ø mm.	(Manuel tilspændning)
Oprømning max. Ø mm.	(Automatisk tilspændning)
Gevindskæring	(Manuel tilspændning)
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	34,0
Art. nr.	MAB 845 V
DKK	58.100,00
Lager	÷