



PipeMAB 200

Optagen effekt (Watt)	1.050
Volt	230
Omdrejningstal (min-1)	450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	191 x 266 x 88
Boreddybde max. (mm)	40
Kernebor længde (mm)	32
Tilslutning	19 mm Weldon
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	16,0
Art. nr.	PIPEMAB200
DKK	19.300,00
Lager	✓



**Monteres på rør
fra 85 mm**



PipeMAB 525

Optagen effekt (Watt)	1.600
Volt	230
Omdrejningstal (min-1)	Gear 1: 70-280 Gear 2: 180-580
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	191 x 266 x 88
Boreddybde max. (mm)	40
Kernebor længde (mm)	50
Spiralbor (mm)	20
Gevind	M20
Tilslutning	MK3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	19,5
Art. nr.	PIPEMAB525
DKK	26.700,00
Lager	✓



**Monteres på rør
fra 85 mm**

TOGSKINNE BOREMASKINE
PROFISPEZIAL


RailMAB 915

Optagen effekt (Watt)	1.600
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	70-280 180-580
Vandring (mm.)	160
Kernebor Ø (mm)	17-36
Tilslutning	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK3
Permanent indvendig smøring	✓
Køling	Kølemiddel
Vægt (kg)	17,0
Art. nr.	RailMAB 915
DKK	40.000,00
Lager	÷

TOGSKINNE BOREMASKINE
PROFISPEZIAL


RailMAB 965

Motor	Benzin
Afgiven effekt (KW)	1,5
Omdrejningstal (o/min)	Minium 110 Maxium 280
Kapacitet (ccm)	49,4
Benzintank (L)	0,5
Vandring (mm.)	40
Drejningsmoment (Nm)	3,04
Kernebor Ø (mm.)	17 - 36
Kernebor kort (mm.)	30
Tilslutning	direkte 19 mm Weldon (3/4")
Vægt (kg)	21,5
Permanent indvendig smøring	✓
Køling	Kølemiddel
Art. nr.	RailMAB 965
DKK	39.000,00
Lager	÷