

# Båndsavsklinger HM-Power

Denne savklinge med wolfram-carbid forstærkede tandspidser har meget varme- og slidstærke tandspidser. Bagsiden af materialet er meget fleksibelt, hvilket giver gode forudsætninger for bedste skæring med højeste økonomiske effektivitet.

## Anbefalet brug

For hærdet stål op til 63 HRC, titanlegeringer, ikke-jernholdige metaller og ikke-metalliske materialer.

## leveringsformer

- Spoler ca. 50 m, afhængigt af båndbredde
- svejsede sløjfer

| Standard- Combi fortanding |                |   |   |             |           |         |     |     |
|----------------------------|----------------|---|---|-------------|-----------|---------|-----|-----|
| Width and thickness        | Teeth per inch | 2 | 3 | 0,85 / 1,15 | 1,1 / 1,6 | 1,5 / 2 | 2/3 | 3/4 |
| 20 x 0,9 mm                |                |   | X |             |           |         |     |     |
| 27 x 0,9 mm                |                |   | X |             |           |         |     |     |
| 34 x 1,1 mm                |                | X |   |             |           |         | X   | X   |
| 41 x 1,3 mm                |                |   |   |             |           | X       | X   | X   |
| 54 x 1,6 mm                |                |   |   | X           | X         | X       | X   |     |
| 67 x 1,6 mm                |                |   |   | X           | X         | X       |     |     |
| 80 x 1,6 mm                |                |   |   | X           | X         |         |     |     |