



LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE

50-3



Kapacitet: 50 / 25 / 10 t
Max. højde: 210 / 265 / 335 mm

3-trins luftdonkraft til lav-gulvsbusser og andre køretøjer med lav frihøjde

Meget lav min. højde på kun 150 mm og samtidig stor løftekapacitet
Teleskopcylinder giver en god løftehøjde trods den lave min. højde
Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug
Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning
Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening
Inkl. 2 stk. forlængere (50/100 mm)



50-3H



Kapacitet: 50 / 25 / 10 t
Max. højde: 340 / 450 / 560 mm

3-trins luftdonkraft til køretøjer med ekstra stor frihøjde

Min. højde på 220 mm og stor max. højde på 560 mm
Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug
Hårdtforchromet stempelstok sikrer lang levetid
Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning
Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening



Må af sikkerhedsmæssige årsager ikke anvendes med forlængere

| | 50-3 | 50-3H |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Kapacitet | 50 / 25 / 10 t | 50 / 25 / 10 t |
| Min. højde | 150 mm | 220 mm |
| Max. højde | 210 / 265 / 335 mm | 340 / 450 / 560 mm |
| Længde, ramme | 810 mm | 810 mm |
| Længde, håndtag | 1160 mm | 1160 mm |
| Bredde | 200 mm | 200 mm |
| Bredde m. hjul | 310 mm | 310 mm |
| Forsyningstryk | 9 - 10 bar | 9 - 10 bar |
| Min. luftforbrug | 350 l/min | 350 l/min |
| Vægt | 67 kg | 77 kg |

