



# LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE

## 65-I



Kapacitet: 65 t  
Max. højde: 380 mm

### Luftdonkraft til tunge entreprenørmaskiner

Min. højde på 245 mm og ekstrem stor kapacitet på 65 t

Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug

Hårdtforkromet stempelstok sikrer lang levetid

Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning

Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning

Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening

Inkl. 2 stk. forlængere (100/200 mm)

Leveres standard med luftgummihjul



## 65-IH



Kapacitet: 65 t  
Max. højde: 725 mm

### Luftdonkraft til tunge køretøjer med stor frihøjde

Min. højde på 425 mm

Max. højde på 725 mm og inklusiv forlængere er max. højden 1025 mm

Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug

Hårdtforkromet stempelstok sikrer lang levetid

Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning

Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning

Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening

Inkl. 2 stk. forlængere (100/200 mm)

Leveres standard med luftgummihjul



	65-I	65-IH
Kapacitet	65 t	65 t
Min. højde	245 mm	425 mm
Max. højde	380 mm	725 mm
Længde, ramme	825 mm	980 mm
Længde, håndtag	1160 mm	1160 mm
Bredde	200 mm	300 mm
Bredde m. hjul	380 mm	380 mm
Forsyningstryk	9 - 10 bar	9 - 10 bar
Min. luftforbrug	350 l/min	350 l/min
Vægt	95 kg	138 kg

