



LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE

25-I



Kapacitet: 25 t
Max. højde: 345 mm

I-trins luftdonkraft til entreprenørmaskiner og lastvogne

Min. højde på 220 mm
Designet til hårdt, intensivt og professionelt brug
Hårdtforkromet stempelstok sikrer lang levetid
Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning
Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening
Inkl. 2 stk. forlængere (50/100 mm)



25-IH



Kapacitet: 25 t
Max. højde: 610 mm

I-trins luftdonkraft til landbrugs- og entreprenørmaskiner, trailere og andre køretøjer med stor frihøjde

Min. højde på 360 mm
Stor max. højde på 610 mm og inklusiv forlænger F250 (ekstra tilbehør) er max. højden 860 mm
Hårdtforkromet stempelstok sikrer lang levetid
Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning
Dødmansudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
Ergonomisk håndtag med nem trykknop betjening
Inkl. 2 stk. forlængere (50/100 mm)



	25-I	25-IH
Kapacitet	25 t	25 t
Min. højde	220 mm	360 mm
Max. højde	345 mm	610 mm
Længde, ramme	770 mm	820 mm
Længde, håndtag	1160 mm	1160 mm
Bredde	160 mm	230 mm
Bredde m. hjul	305 mm	310 mm
Forsyningstryk	9 - 10 bar	9 - 10 bar
Min. luftforbrug	350 l/min	350 l/min
Vægt	62 kg	71 kg

