



SAKSEDONKRAFTE

SD32PHL



Kapacitet: 3,2 t
Slaglængde: 250 mm

Lufthydraulisk saksedonkraft til personbiler, varevogne og lastvogne

Solid og robust design gør den ideel til løft af tunge køretøjer


Lav højde på kun 230 mm

Stor og fleksibel rækkevidde idet afstanden mellem løftepunkterne kan justeres op til 1610 mm

Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave
Rekvirer liste/udfyld målskema s. 64/65

2-håndsbetjening med dødmansgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed

Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn



SD40PHL



Kapacitet: 4,0 t
Slaglængde: 250 mm

Lufthydraulisk saksedonkraft til personbiler, varevogne og lastvogne

Solid og robust design gør den ideel til løft af tunge køretøjer

Lav højde på kun 230 mm

Stor og fleksibel rækkevidde idet afstanden mellem løftepunkterne kan justeres op til 1500 mm

Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave
Rekvirer liste/udfyld målskema s. 64/65

2-håndsbetjening med dødmansgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed

Inkl. 2 sæt forlængere (50/100 mm)



	SD32PHL	SD40PHL
Kapacitet	3,2 t	4,0 t
Slaglængde	250 mm	250 mm
Min. højde	230 mm	230 mm
Løftearme (teleskopudtræk)	780 - 1610 mm	780 - 1500 mm
Bredde (uden ophæng)	780 - 1220 mm	780 - 1220 mm
Løfteramme (højde)	160 mm	160 mm
Løfteramme (bredde)	345 mm	345 mm
Forsyningstryk	6 - 10 bar	6 - 10 bar
Min. luftforbrug	400 - 700 l/min	400 - 700 l/min
Vægt (uden ophæng)	175 kg	175 kg

