

Slanger

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius	Max tryk bar
J70201206	12	6	50	55	15
J70201408	14	8	50	60	15
J70201610	16	10	50	75	15
J70201913	19	13	50	80	10
J70202216	22	16	50	155	10
J70202619	26	19	50	195	10
J70203325	33	25	50	235	10
J70204232	42	32	50	185	12
J70204838	48	38	50	220	10
J70206050	60	50	50	390	8

Fødevarerlange PVC



PVC slange med indlejret armering af polyesterfibre. Slangen er glat, hvilket gør den let at holde ren. Tåler de fleste syrer og baser. Godkendt til fødevarer.

Materiale: PVC

Min temp: -15°C

Max temp: +60°C

Egnethed: Fødevarer

Godkendelser: EU Fødevarer godk..

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius	Max tryk bar
J70231206	12	6	50	55	15
J70231408	14	8	50	60	15
J70231610	16	10	50	75	15
J70231913	19	12	50	80	15
J70232719	27	19	25	125	15

Trykluft slange PVC



Ekstra fleksibel og slidstærk PVC slange til trykluft. UV- og oliebestandig.

Materiale: PVC-nitril

Materiale indv: PVC-nitril

Materiale Indlæg: Tekstilvæv

Egnethed: Trykluft

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Max tryk bar
JA4-0612	12	6	50	20
JA4-0814	14	8	50	20
JA4-1017	17	10	50	20
JA4-1221	21,5	12,7	50	20

Trykluft slange PVC



Fleksibel PVC slange med indlejret armering af polyesterfibre. Velegnet til trykluft og sprøjtemaskiner i bl.a. landbruget.

Materiale: PVC

Materiale indv: PVC

Materiale Indlæg: Tekstilvæv

Min temp: -15°C

Max temp: +60°C

Egnethed: Trykluft

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius	Max tryk bar
JA6-0612	12,5	6,3	50	55	40
JA6-0814	14,5	8	50	60	40
JA6-0916	16	9	50	70	40
JA6-0916-100	16	9	100	70	40
JA6-1017	17	10	50	75	40
JA6-1220	20	12	50	105	40
JA6-1624	24	16	50	145	40
JA6-1928	28	19	50	155	40
JA6-2535	35	25	50	260	40

Trykluft slange EPDM



Fleksibel universal slange til luft og vand. Modstandsdygtig overfor ketoner og acetoner. Velegnet til koldt og varmt vand, trykluft og kemikalier (ikke syrer).

Materiale: EPDM

Materiale indv: EPDM

Materiale Indlæg: Polyestervæv

Min temp: -40°C

Max temp: +100°C

Egnethed: Trykluft, vand

Standard: ISO1403

Fabrikat: Codan

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius	Max tryk bar
JA16-1	13,1	6,3	50	40	10

Fortsætter på næste side