

Slanger

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius	Max tryk bar
J40301209	12	9	100	70	7

Vakuum / tryk slange PVC



PVC slange med hård PVC spiral. Glat indvendig overflade. Vakuumslange til støv, spåner o.l.

Materiale: PVC

Medie: Støv, spåner o.l.

Vakuum: -0,5 bar

Min temp: 0°C

Max temp: +60°C

Fabrikat serie: Alfaspir N

Varenr	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius
JA12-20	20	50	30
JA12-25	25	50	30
JA12-32	32	50	40
JA12-38	38	50	45
JA12-50	50	50	60
JA12-60	60	50	70
JA12-75	75	50	95
JA12-90	90	50	130
JA12-100	100	30	140
JA12-125	125	30	165
JA12-140	140	30	180
JA12-160	160	20	200
JA12-200	200	20	380

Vakuum / tryk slange PVC



Blød PVC slange med ståls spiral. Yderst bøjelig. Velegnet til ansugning eller udblæsning af væsker.

Materiale: PVC

Materiale indv: PVC

Materiale Indlæg: Ståls spiral

Vakuum: -0,90 bar

Min temp: -10°C

Max temp: +60°C

Varenr	Udv Ø (mm)	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius	Max tryk bar
JA14-10	16	10	60	30	5
JA14-12	18	12	60	40	5
JA14-16	23	16	60	60	5
JA14-20	27	20	60	70	4,5
JA14-25	33	25	60	75	4
JA14-32	41	32	60	90	4
JA14-38	47	38	30	110	4,5
JA14-40	50	40	30	110	3,5
JA14-50	61	50	30	130	3,5
JA14-63	78	63	30	290	3
JA14-80	97	80	30	410	2
JA14-102	119	102	20	500	2

Vakuum / tryk slange PU



Fleksibel og holdbar PU slange med ståls spiral. Modstandsdygtig overfor hydrolyse og bakterier. Velegnet til transport af slidende materialer, som fx savsmuld, korn og lignende.

Materiale: PU

Materiale indv: PU

Materiale Indlæg: Hvidlakeret stå..

Vakuum: -0,40 bar

Min temp: -30°C

Max temp: +100°C

Varenr	Indv ø (mm)	Længde (m)	Bøjn. radius
JA15-38	38	10	38
JA15-40	40	10	40
JA15-50	50	10	50
JA15-60	60	10	60
JA15-65	63	10	63
JA15-70	70	10	70
JA15-75	75	10	75
JA15-80	80	10	80
JA15-90	90	10	90
JA15-100	100	10	100
JA15-110	110	10	110
JA15-120	120	10	120
JA15-125	125	10	125
JA15-130	130	10	130

Fortsætter på næste side